



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 014229 0057 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

REUTLINGER

Reutlinger GmbH

Züricher Str. 3
60437 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Drahtseilhalter

Geprüft nach:

PPP 52347C:2020

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 034-713309024-000

Gültig bis: 2028-10-19

Datum, 2023-11-03

(Lutz Langguth)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 014229 0057 Rev. 00

Modell(e):

Typ 0, Typ 10, Typ 12, Typ 15, Typ 15 - Alu,
Typ 18 - Edelstahl, Typ 18 - Alu, Typ 18, Typ 18S,
Typ 20, Typ 20S, Typ 25, Typ 30, Typ 30S

Kenndaten:

Arbeitslasten Drahtseilhalter in kg, mit Stahlseil 2300 N/mm²

Stahlseil verzinkt 2300 N/mm²	Ø 0,81 mm	Ø 1,00 mm	Ø 1,20 mm	Ø 1,50 mm	Ø 1,80 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 3,00 mm
Typ 10	8	11						
Typ 12	8	12	17					
Typ 15		13	17	25				
Typ 15 Alu		11	15	23				
Typ 18 Alu		11	16	23	30			
Typ 18 (3 Kugler)		13	18	27	30			
Typ 18S (6 Kugler)		13	18	33	39			
Typ 20 (3 Kugler)		13	18	25	30	45		
Typ 20S (6 Kugler)		13	20	31	39	55		
Typ 25				23	30	45	65	
Typ 30 (3 Kugler)						40	65	85
Typ 30S (6 Kugler)						50	75	105

Arbeitslasten Drahtseilhalter in kg, mit Stahlseil schw. 1960 N/mm²

Stahlseil schwarz vzk 1960 N/mm²	Ø 0,81 mm	Ø 1,00 mm	Ø 1,20 mm	Ø 1,50 mm	Ø 1,80 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 3,00 mm
Typ 15 Alu		8	11	15				
Typ 18 Alu		8	11	15	23			

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 014229 0057 Rev. 00

Arbeitslasten Drahtseilhalter in kg, mit Edelstahlseil 1570 N/mm²

Edel- stahlseil 1570 N/mm ²	Ø 0,45 mm	Ø 0,54 mm	Ø 0,63 mm	Ø 0,81 mm	Ø 1,00 mm	Ø 1,20 mm	Ø 1,50 mm	Ø 1,80 mm	Ø 2,00 mm	Ø 2,50 mm	Ø 3,00 mm
Typ 0	1,5	2,5	3								
Typ 10	1,5	2,5	3	6	8						
Typ 12			3	6	8	12					
Typ 15					8	15	20				
Typ 15 Alu					6	9	15				
Typ 18 Alu					6	9	15	23			
Typ 18 Edelstahl					6	9	14	21			
Typ 18 (3 Kugler)					8	15	20	25			
Typ 18S (6 Kugler)					10	15	20	30			
Typ 20 (3 Kugler)					8	15	20	30	34		
Typ 20S (6 Kugler)					10	15	20	30	34		
Typ 25							15	28	34	45	
Typ 30 (3 Kugler)									30	50	65
Typ 30S (6 Kugler)									40	60	85

Für weitere technische Daten siehe Technischer Bericht.

Anmerkung: nur für statische Belastung!