


Lightbox Double 200

Cadres LED double face

- NF-042000
- NF-212000
- NF-562000
- Dans la couleur de votre choix

Caractéristiques

- 200 mm
- 📦 2,873 kilo/mètre
- ↗ 6150 mm
- 💡 Illuminé
- © Certifié CE
- ✓ Garantie de deux ans



Concernant le Lightbox Double 200

Ce profilé double face extra robuste a été spécialement conçu pour éclairer les impressions textiles de très grand format, il est donc un allié polyvalent. Disponible avec éclairage latéral et arrière.

Les avantages

- ✓ Convient aux formats de très grande taille
- ✓ Technologie LED : éclairage par les bords (edge-lit) et LED sur stabilisateur
- ✓ Répartition parfaite de la lumière
- ✓ Garantie de deux ans



Lightbox Double 200 Cadres LED double face

Montage



Autoportant

Cadre sur pied dans une pièce, avec une toile textile des deux côtés.



Au plafond

Il est possible de suspendre les cadres au plafond de manière horizontale ou verticale.

Finition



Fermée

Une finition soignée. Si vous le souhaitez, des trous peuvent être percés dans le profilé afin que les accessoires puissent être fixés.

Éclairage



Éclairage par les bords (edge-lit)

- Éclairage latéral
- Bon rapport qualité/prix
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible



LED sur tissu dibond

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et moyens formats
- Cadres étroits possible
- Installation rapide grâce au cadre pré-assemblé



LED sur stabilisateur

- Répartition uniforme de la lumière grâce à un éclairage par l'arrière
- Convient aux petits et grands formats
- Emballage compact, transportable économiquement
- Consommation d'énergie relativement faible

Intensité lumineuse



LED lumineuse (Bright LED)

- Intensité lumineuse la plus choisie
- Répartition uniforme de la lumière
- Consommation d'énergie relativement faible



LED super lumineuse (Super Bright LED)


- Intensité lumineuse distinctive et étonnante
- Dimmable, DALI dimmable et non dimmable
- Convient pour l'éclairage de plafond
- Convient avec une impression unie

Couleur de la lumière




3000K

Blanc chaud.



4000K

Blanc jaune.



6500K

Blanc brillant (lumière du jour).

Variable



Variable

La luminosité du cadre LED peut être ajustée avec un dimmer. De cette façon, l'intensité lumineuse peut être modifiée dans chaque pièce.



Variable par DALI

Le cadre LED est préparé pour un raccordement à un système DALI.

Variateur



Dimmer

Les LED sont munies de couleurs blanches. Les trois couleurs les plus couramment utilisées sont : le blanc chaud, le blanc jaune et le blanc brillant.



Variateur RGB

Il est possible de créer toutes les couleurs avec le cadre LED.

Stabilisateurs




Stabilisateurs

Pour garantir la stabilité du cadre, des stabilisateurs doivent être placés dans le cadre, afin que la construction soit robuste.

Accessoires recommandés


Baseplates



Baseplate D200

FK-0140

Ceiling mounts



Ceiling mount

FK-0360



Suspension cable

FK-7900

Connectors



Frame Connector

FK-0668

Locksets



Lockset 200

FK-0230



Lockset stabilizer

FK-0220



Lockset mini stabilizer

FK-0220S



Lockset stabilizer 45°

FK-0222

Extension sets



Extension set 200

FK-0530

Stabilizers



Stabilizer 43

NF-04438



Mini stabilizer

NF-56240

Led-componenten



Powered 3LEDs

AF90-016



Powered 6LEDs

AF90-017



Powered 9LEDs

AF90-015



Powered 3LEDs

AF90-040

Led-strips



Powered 6LEDs

AF90-045



Powered 9LEDs

AF90-035



FK7 12LEDs

AF92-020



FK7 2LEDs

AF92-005

Controllers



**LED controller
dimmer**

AF92-220

Drivers



**Led driver 24V/30W
with cable**

AF99-338-WC



**Led driver 24V/60W
bulk**

AF99-340-BP



Led driver 24V/60W

AF99-340



**Led driver 24V/60W
with cable**

AF99-340-WC